

Deutsche Magneta Aktiengesellschaft Köln a. Rh.

Fabrik elektrischer Uhren ohne Batterie und ohne Kontakte.

Patente in allen Staaten.

Vorteile

Ersparnis aller Betriebsausgaben.

Grösste Betriebssicherheit.

Genau übereinstimmende zuverlässig richtige Zeit.

Weitgehendste Garantie.



Preis-Liste

Hauptuhren

I. Hauptuhren mit 50 stündiger Betriebsdauer und zwar:

Type b, bestehend aus einem Präzisions-Gewichts-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, aus Eichenholz, zum Antrieb von 1—16 Uhreinheiten **600.—**

Type c, bestehend aus einem Präzisions-Gewichts-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, Gehäuse aus Eichenholz, zum Antrieb von 1—32 Uhreinheiten **800.—**

Type d, bestehend aus einem Präzisions-Gewichts-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, Gehäuse aus Eichenholz, zum Antrieb von 1—45 Uhreinheiten **1080.—**

Type e, bestehend aus einem Präzisions-Gewichts-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, Gehäuse aus Eichenholz, zum Antrieb von 1—75 Uhreinheiten **1600. —**

Type f, bestehend aus einem Präzisions-Gewichts-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, Gehäuse aus Eichenholz, zum Antrieb von 1—100 Uhreinheiten **2120.—**

Elektrisch-automatischer Aufzug

Motor nebst Zubehör zum selbsttätigen Aufzuge der Hauptuhren, laut besonderer Offerte

Mehrpreis für Nussbaum-Gehäuse **25.—**

„ „ Mahagoni- „ „ **50.—**

II. Hauptuhren für Anlagen auf Schiffen, sowie

III. Batterie-Hauptuhren für kleinere Anlagen nach Ueber-einkunft.

Nebenuhren

I. Bestehend aus elektrischem Uhrwerk, Rundrahmen aus Eichen- oder Erlenholz, weissem Zifferblatt, schwarzen Zeigern und Lünette.

20 cm	Zifferblatt-Durchmesser	—	1 Uhreinheit	64.—
25 cm	„	„	— 1 „	72.—
30 cm	„	„	— 1 „	76.—
40 cm	„	„	— 3 Uhreinheiten	88.—
50 cm	„	„	— 3 „	96.—

II. Bestehend aus elektrischem Uhrwerk, in wasser- und dampfdichtem Metallgehäuse, weissem Zifferblatt, schwarzen Zeigern und Lünette (diese Sorte Nebenuhren eignet sich besonders zur Anbringung im Freien, für feuchte Räume etc.)

20 cm	Zifferblatt-Durchmesser	—	1 Uhreinheit	80.—
25 „	„	„	— 1 „	88.—
30 „	„	„	— 1 „	92.—
40 „	„	„	— 3 Uhreinheiten	108.—
50 „	„	„	— 3 „	120.—

III. Transparente Zifferblätter für elektrische oder Gas-Beleuchtung, sowie Nebenuhren in geschnitzten oder Fantasie-Gehäusen oder solche von grösseren Dimensionen laut Spezial-Offerte.

Alarmwerke

Bestehend aus Signaleinstellvorrichtung an der Hauptuhr zum Antrieb von einer oder mehreren Alarmglocken, fix und fertig montiert 160.—

Alarmglocken samt Zubehör je nach Grösse von 10.— an.

Ferner laut besonderer Offerte

Zentral-Regulierapparate

Dieser Apparat kann an eine Hauptuhr angebracht und letztere dadurch mit einer andern (Zentral-Hauptuhr) übereinstimmend betrieben werden. Besonders praktisch für Stadtanlagen.

1 Uhreinheit.

Turmuhrt-Regulierapparate

Dieser Apparat kann an mechanischen Turmuhren angebracht werden, ohne dass diese demontiert werden müssen. — Der Gang der Turmehr stimmt dann genau überein mit der Hauptuhr. 1 Uhreinheit, sowie

Arbeiter-, Personal- und Wächter-Kontrolluhren, Zeitstempel für Postbehörden, Feuerwachen etc.